



FILATI STUDIO No. 2 - MODELLO 33

MAGLIONE



Taglia 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54 - 56/58)

Le informazioni per la taglia 36/38 sono elencate per prime, mentre quelle per tutte le altre taglie sono tra parentesi, separate da trattini. Se viene fornita una sola informazione, questa si applica a tutte le taglie. Il modello ha una lunghezza totale di 58 (60 - 62 - 64 - 66 - 68) cm e una larghezza di 32 cm più per una circonferenza del torace di 80 cm (32 cm per una circonferenza del torace di 88 cm - 32 cm per una circonferenza del torace di 96 cm - 32 cm per una circonferenza del torace di 104 cm - 28 cm per una circonferenza del torace di 116 cm - 24 cm per una circonferenza del torace di 128 cm).

OCCORRENTE

Lana Grossa **CASHMERE 16 FINE**

80% Lana Merino, 10% Poliammide, 10% Cashmere
Lunghezza del filo: circa 320 m / 50 g

- 300 (300 - 350 - 350 - 400 - 400) g Shell (colore 36)
- Ferri da maglia n. 5 e 5,5
- Ferri circolari n. 5,0 / 60 cm

MOTIVO

Maglia rasata diritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.

Motivo per cintura ritorta:

Ferro di andata: 1 m dir ritorta, 1 m rov alternativamente

Ferro di ritorno: 1 m dir, 1 m rov ritorta alternativamente

Vivagno doppio (scollo):

Ferro di andata: Inizio ferro: Lavorare 1 m a dir, passare 1 m a rov, il filo dietro il lavoro.

Fine ferro: Passare la penultima m a rov, il filo dietro il lavoro, e lavorare l'ultima m a dir.

Ferro di ritorno: Inizio ferro: Passare 1 m a rov, il filo davanti al lavoro, lavorare 1 m a rov.

Fine ferro: Lavorare la penultima m a rov, passare l'ultima m a rov, il filo davanti al lavoro.

Vivagno a catenella: Passare la prima m di ogni ferro a rov (con il filo davanti alla m), lavorare l'ultima m di ogni ferro a dir. Se non diversamente specificato, lavorare tutte le m del bordo a catenella.

CAMPIONI

22 m e 32 ferri a maglia rasata con i ferri n. 5,5 = 10 x 10 cm.

MAGLIONE

Dietro: Avviare 126 (134 - 138 - 146 - 154 - 162) m con ferri n. 5,0 e lavorare a maglia ritorta per 25 (25 - 25 - 26 - 27 - 28) cm. Iniziare con un ferro di ritorno e lavorare 1 m a dir dopo vivagno. Poi passare ai ferri n. 5,5 e lavorare a maglia rasata. Quando il lavoro misura 65 (65 - 67 - 69 - 71 - 73) cm, intrecciare tutte le m.

Davanti: Avviare 126 (134 - 138 - 146 - 154 - 162) m con i ferri n. 5,0 e lavorare seguendo il motivo della cintura ritorta. Iniziare su un ferro di ritorno e lavorare 1 m dir dopo il vivagno. Quando il lavoro misura 15 cm di lunghezza, lavorare la prima tasca su un ferro di andata come segue*: vivagno, 12 (14 - 16 - 19 - 23 - 25) m seguendo il motivo, poi 23 m successive a

rovescio. Quindi lavorare su queste 23 m per 13 cm (41 ferri) a maglia rasata, lavorare 1 ferro di andata a rovescio, 9 cm (27 ferri) a maglia rasata e 4 cm (14 ferri) seguendo il motivo della cintura ritorta (assicurarsi che il motivo della cintura continui in sequenza). Ora inserisci le 23 m nel motivo della cintura ritorta. Con 36 (38 - 40 - 43 - 47 - 49) m prima della fine del ferro, lavora la seconda tasca sulle 23 m successive, quindi termina il ferro. Quando il lavoro misura 25 (25 - 25 - 26 - 27 - 28) cm, passa al ferro n. 5,5 e continua a maglia rasata.

Quando il lavoro misura 55 (55 - 57 - 59 - 60 - 62) cm, intreccia le 12 (12 - 16 - 16 - 18 - 18) m centrali per lo scollo e termina entrambi i lati separatamente. Per arrotondare lo scollo, intrecciare 4 m una volta, 3 m due volte, 2 m una volta e 1 m quattro volte ogni 2 ferri = 41 (45 - 45 - 49 - 52 - 56) m. Quando il lavoro misura 65 (65 - 67 - 69 - 71 - 73) cm, intrecciare tutte le m.

Maniche: Avviare 66 (66 - 70 - 72 - 80 - 88) m con i ferri n. 5,0 e lavorare 15 cm con il motivo della cintura ritorta. Iniziare con un ferro di ritorno. Poi passare ai ferri n. 5,5 e lavorare a maglia rasata. Allo stesso tempo, dopo 23 ferri (7 cm) con il motivo della cintura ritorta, iniziare l'inclinazione delle maniche. Per fare questo, aumentare 1 m 20 volte per lato ogni 6 ferri = 106 (106 - 110 - 112 - 120 - 128) m.

Quando il lavoro misura 45 (45 - 46 - 46 - 48 - 48) cm, intrecciare tutte le m.

Finitura: Bloccare i pezzi, inumidirli e lasciarli asciugare. Cucire le spalle. Unire il dietro e il davanti in modo che le transizioni tra la cintura e la maglia rasata siano perfettamente allineate. Cucire le cuciture laterali fino agli scalfi seguendo il modello. Cucire le cuciture delle maniche e inserirle. Cucire insieme i bordi laterali aperti delle tasche.

Per il collo, riprendere 117 (117 - 121 - 121 - 127 - 127) m dallo scollo con un ferro circ n. 5,0. Iniziare e terminare al centro davanti, riprendendo la prima e l'ultima m dalla stessa m. Non unire le m per un giro. Lavorare 1 ferro di andata a rovescio, poi lavorare 4 cm con il motivo della cintura ritorta e vivagno doppio. Quindi intrecciare tutte le m.

*Suggerimento:

È meglio lavorare le maglie per la tasca utilizzando un ferro separato.

Filati
Studio



f. = ferro
g. = giro
rov. = rovescio
seg. = seguente
term. = terminare
viv. = vivagno

Rip. da * a * significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata dritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.