



LIVING NO. 1 - Modello 35

CALZE



Queste istruzioni di base si riferiscono alla taglia 38/39. Le indicazioni per le altre taglie si trovano nella tabella taglie.

MATERIALE

Lana Grossa **MEILENWEIT 100g COSY SOCKS**

70 % lana vergine merino, 30 % poliammide

Metraglia: ca. 400 m / 100 g

- **100 g Bianco (col 10)**
- **100 g Beige (col 9)**
- **100 g Grigio chiaro (col 8)**
- Ferri a doppia punta n. 2,5

MODELLO

P coste in g: 1 m dir rit, 1 m rov in alternanza

M rasata in g: tutte le m lav a dir.

M rasata in f: DL lav a dir, RL a rov

Ferri accorciati con maglia doppia (m doppia): lav il numero di maglie indicato inclusa l'ultima m come di consueto, poi girare il lavoro. Portare il filo davanti al lavoro e passare la 1ª m come per lav a rov, poi tirare il filo di lavoro sopra la m saldamente all'indietro e verso il basso fino a quando 2 asole della m si trovano sopra il ferro (= m doppia). Queste due asole della m nel f successivo lav insieme secondo il modello.

Sequenza di righe 1 (gamba): *7 g Beige, 7 g Bianco, da * rip ancora 2 volte, 7 g Grigio chiaro, 7 g Bianco, 7 g Grigio chiaro, 3 g Bianco

Sequenza di righe 2 (piede): 2 g Bianco, 7 g Grigio chiaro, 7 g Bianco, 7 g Grigio chiaro,

*7 g Bianco, 7 g Beige, da * rip fino alla fine del piede. ①

Suggerimento: Per un cambio colore senza scalini lavora il 1° g di ogni riga come di consueto, poi solleva la 1ª m del g precedente sul f sinistro e lavora questa insieme alla 1ª m del g attuale a dir.

CAMPIONE

28 m e 40 f a m rasata con ferri n. 2,5 = 10 x 10 cm.

CALZE

Polsino: avviare 60 m con i ferri a doppia punta e Bianco, distribuire sui 4 ferri dei ferri a doppia punta e chiudere in g = 15 m per ferro. Segnare il passaggio del giro e lav 16 g (= 4 cm) a p coste.

Gamba: lav a m rasata secondo la sequenza di righe 1 = 66 g.

Tallone Jojo (tallone a riga accorciata): continuare a lav a m rasata con Bianco in f sulle m del 4° e 1° ferro. Dividere le m del tallone in tre parti (= 10 m ciascuna) e lav ferri accorciati dall'esterno verso l'interno.

1° f (DL): lav tutte le m del 4° e 1° ferro a dir, girare.

2° f (RL): m doppia, lav tutte le m del 1° e 4° ferro a rov, girare.

3° f (DL): m doppia, lav a dir fino alla m doppia del f precedente, girare.

4° f (RL): m doppia, lav a rov fino alla m doppia del f precedente, girare.

Rip il 3° e 4° f fino a quando su ogni lato ci sono 10 m doppie e al centro 10 m semplici. Poi lav 2 g a m rasata su tutte le m, lavorando nel primo g tutte le m doppie insieme a dir. Ora lav di nuovo ferri accorciati, questa volta però dall'interno verso l'esterno.

1° f (DL): lav le m del tallone dei primi due terzi (= 20 m) a dir, girare.

2° f (RL): m doppia, lav a rov fino all'ultima m del terzo centrale inclusa, girare.

3° f (DL): m doppia, lav a dir fino alla m doppia del f precedente, lav la m doppia insieme a dir, lav la m seguente a dir, girare.

4° f (RL): m doppia, lav a rov fino alla m doppia del f precedente, lav la m doppia insieme a rov, lav la m seguente a rov, girare.

Rip il 3° e 4° f fino a quando su ogni lato sono state lavorate 10 m doppie. Il f seguente è un DL.

Piede: secondo la sequenza di righe 2 lav a m rasata in g su tutte le m fino a una lunghezza del piede di 20 cm. ①

Punta: lav tutte le m a m rasata in Bianco. Per le diminuzioni lav insieme a dir la 2ª e 3ª-ultima m del 1° e 3° ferro e lav insieme a dir con accavallamento la 2ª e 3ª m del 2° e 4° ferro (= passare 1 m come per lav a dir, lav 1 m a dir, poi accavallare la maglia passata). Queste diminuzioni lavorare ancora 1 volta nel 4° g seguente, poi 2 volte in ogni 3° g, poi 3 volte in ogni 2° g e infine in ogni g fino a quando rimangono 8 m. Far passare il filo finale due volte attraverso le 8 m e annodare bene.

Nota

① La fine della sequenza di righe può variare a seconda della taglia. Si consiglia di terminare con una riga completa in Beige. Se necessario, passa a Bianco solo dopo i primi giri della punta o già prima della fine del piede. A seconda di cosa ti piace di più e di cosa ha più senso per la tua taglia.

Taglia	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Avvio maglie/numero maglie per ferro	44/11	48/12	48/12	52/13	52/13	56/14	56/14	60/15	60/15	64/16	64/16	68/17	72/18
Numero maglie per la larghezza del tallone	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	36
Distribuzione maglie tallone Jojo	7/8/7	8/8/8	8/8/8	8/10/8	8/10/8	9/10/9	9/10/9	10/10/10	10/10/10	10/12/10	10/12/10	11/12/11	12/12/12
Lunghezza del piede dal centro del tallone alla punta in cm	11,5	12,5	14	14	15,5	17	18	18,5	20	21	22	22,5	24
Diminuzioni per la punta dopo la 1ª diminuzione nel 4° giro								1x	1x	1x	1x	1x	1x
in ogni 3° giro	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
in ogni 2° giro	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	4x	4x
in ogni giro	4x	5x	5x	5x	5x	6x	6x	6x	6x	7x	7x	7x	8x
Lunghezza totale del piede in cm	14,5	15,5	17	18	19,5	21	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	30

LIVING NO. 1 - Modello 35

CALZE



ABBREVIAZIONI

alt = altezza

aum = aumentare

cat = catenella

col = colore

contemp = contemporaneamente

dim = diminuire

dir = diritto

f = ferro

g = giro

gett = gettato, gettata

lav = lavorare

rov = rovescio

m = maglia

p = punto

RA = rapporto

rip = ripetere

SM = segna-maglie

viv = vivagno

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomitolo non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

